

Předobrobená ocel s přídavkem na broušení

W.Nr. 1.0570



Ing. František Janků

www.nastrojove-oceli.com

ČSN 11 523
DIN St52-3


tloušťka: +0,2/0 mm
šířka: +0,4/0 mm
délka: +5/0 mm

N8 broušeno, jemně frézováno (Ra 3,2)
N8 broušeno, jemně frézováno (Ra 3,2)
N15 od pily (Ra 25)

zjištění
ceny

Ceny v Kč / ks bez DPH a dopravy

délka: 1000mm



		tloušťka																									
		6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4			
šířka	20,4	371	371	413	470	499		656																		20,4	
	25,4	413	413	442	527	570		727		969																25,4	
	30,4	470	499	570	599	727		841		998		1254														30,4	
	32,4						884	998		1169			1482													32,4	
	40,4	499	527	570	656	755		998		1112		1283			1596											40,4	
	50,4	627	656	784	884	969		1112		1226		1625	1767		1796			2223								50,4	
	60,4		812	941	998	1112		1254		1425		1796	1938		1967			2394		3021						60,4	
	63,4			1112	1254	1311		1511		1682		1995			2223			2765								63,4	
	70,4		969	1026	1112	1197		1425		1596		1881			2223			2736		3192	3563					70,4	
	80,4		1112	1169	1425	1511		1539		1767		2138			2451			3050		3506	3962		4674			80,4	
	90,4			1254	1539	1653		1739		1938		2309			2765			3363		3848	4446		5130	5615		90,4	
	100,4	1226	1311	1368	1767	1796	2052	2138	2195	2195	2679	2679	2736	2993	3107	3620	3734	4047	4304	4760	5273	5558	6299	6926	100,4		
	110,4							2223		2537		3021		3335	3534		4047								110,4		
	120,4		1511	1682	1967	2166		2423		2594		3050			3563		4190		4988	5558		6470	7154	8180	120,4		
	130,4				2195	2394		2879		3050		3506			4019		4617								130,4		
	140,4		1995	2138	2423	2594		3021		3192		3705	4019		4133		4902		5615	6470		7467	8237	9177	140,4		
	150,4	1796	2081	2223	2508	2736		3050		3420		3762	4190		4304		5130		5985	6840		7752	8750	9776	150,4		
	156,4				2879				3363		3962			4304		4988		6071			7638				156,4		
	160,4							3192		3477		4047			4646										160,4		
	180,4		2394	2480	2879	3078		3392		3648		4275			5016		5985		6926	7923		9177			180,4		
196,4				3221				4247		4817			5273		6042		7068			9291				196,4			
200,4		2594	2822	3078	3335	3477	3762		4076		4874	5016		5643		6755		7724	8892		10232		12455	200,4			
220,4					3819		4104		4817		5387			6242		7211								220,4			
246,4				3990				5130		5814			6954		7524		9063			11799				246,4			
250,4		3449	3449	3819	4076		4418		4931		5729	6128		6840		8237		9462			12141		15362	250,4			
296,4				4589				6042		6755			7467		8807		10460			13766				296,4			
300,0		3990	3990	4361	4817		5130		5871		6783			8151		9633		11258	12540		14307		17984	300,0			
350,4				6441			6755		7125		7866			9149		11600								350,4			
396,4								7752		7895			8949		11258		13424			17870				396,4			
505*		4680	5340	6210	6540		7650	8190	8910	9420	10680	11100	12060	13620	15090	16680	17940	19260	22020		24450		30960	505*			

1.0570
cenik.pdf



zobrazení pro tablet / smartphone

www.nastrojove-oceli.com

* desky 505: tloušťka obrobená, obvod od pily

čtyřhrany

Tolerance: +0,4/0 mm

	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	200,4	300,4
	413	442	499	656	969	1254	1482	1596	2223	3021		3563	4674	5615	6926	9348	14735		

Dodáváno ve stavu: žhánáno 640 N/mm² (190HB max.)

Barevné značení:

Dosažitelná tvrdost: HRC <20 ; pevnost v tahu 640 N/mm²

Pracovní teplota: 20-200°C

Chemické složení:	L%	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	V	S
1.0570		do 0,22	do 0,55	do 1,6						0,035