

Rychlořezná ocel

tloušťka: +0,2 / 0 mm
 šířka: +0,4 / 0 mm
 délka: +5 / 0 mm

N8 broušeno, jemně frézováno (Ra 3,2)
 N8 broušeno, jemně frézováno (Ra 3,2)
 od pily


W.Nr. 1.3247

M42
 DIN HS2-9-1-8

Dodáváno ve stavu: žíháno na měkko 920 N/mm² (270HB max.)




Ing. František Janků
 www.nastrojove-oceli.com



Ceny v Kč / ks bez DPH a dopravy

Termín dodání na základě poptávky



zjištění
 ceny

šířka	tloušťka											délka: 500mm		
	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,2	12,2	15,2	20,2	25,2	30,2	40,2	50,2	
20,2	992	1120	1312	1440	1792	2048	2368	2624	3648					20,2
25,2	1120	1280	1536	1728	2048	2368	2816	3392	4288	5088				25,2
30,2	1312	1472	1728	1952	2336	2688	3232	3840	4864	5824	6464			30,2
40,2	1600	1888	2112	2368	2880	3392	3936	4800	6208	7328	8640			40,2
50,2	1984	2240	2560	2880	3520	4160	4864	5920	7552	9024	10624			50,2
60,2	2240	2624	2944	3392	4096	4736	5728	6912	8896	10624	12480			60,2
80,4					5248	6336	7360	8960	11328	13760	16256			80,4
100,4					6464	7808	9024	11072	14080	16896	19968			100,4
	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,2	12,2	15,2	20,2	25,2	30,2	40,2	50,2	

1.3247
 cenik.pdf



QR kód

Dodáváno ve stavu: žíháno na měkko 950 N/mm² (280HB max.)
 Dosažitelná tvrdost : Hrc 68

Chemické složení:	L%	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	V	Co
1.3247		1,10	0,45	0,40	4,20		10,00	1,50	1,20	8,00