

Rychlořezná ocel

tloušťka: +0,2 / 0 mm
 šířka: +0,4 / 0 mm
 délka: +5 / 0 mm

N8 broušeno, jemně frézováno (Ra 3,2)
 N8 broušeno, jemně frézováno (Ra 3,2)
 od pily

W.Nr. 1.3343

ČSN 19 830.3
 DIN S6-5-2 (M2)

Dodáváno ve stavu: žíháno na měkko 920 N/mm² (270HB max.)




Ing. František Janků
 www.nastrojove-oceli.com



Ceny v Kč / ks bez DPH a dopravy

možná dodávka i nekatalogových rozměrů dle poptávky v délce 500mm



zjištění ceny

šířka	tloušťka											délka: 500mm		
	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,2	12,2	15,2	20,2	25,2	30,2	40,2	50,2	
20,2	651	744	868	961	1178	1333	1581	1736	2449				20,2	
25,2	744	837	1023	1147	1364	1550	1829	2232	2790	3255			25,2	
30,2	837	961	1116	1240	1519	1736	2077	2449	3131	3751	3999		30,2	
40,2	1023	1147	1333	1519	1798	2139	2480	3038	3937	4619	5394	7223	40,2	
50,2	1271	1457	1643	1891	2294	2697	3162	3875	4960	5890	6696	8990	11160	50,2
60,2	1426	1674	1860	2170	2542	2914	3596	4402	5580	6634	7812			60,2
80,4					3286	3968	4588	5642	7130	8649	10106			80,4
100,4					3968	4836	5642	6944	8866	10478	12369			100,4
	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,2	12,2	15,2	20,2	25,2	30,2	40,2	50,2	

zjištění ceny

1.3343
 cenik.pdf



QR kód

Dodáváno ve stavu: žíháno na měkko 920 N/mm² (270HB max.)

Barevné značení: **STRÍBRNÁ**

Dosažitelná tvrdost: Hrc 64 - 65 ; pevnost v tahu 2180 N/mm²

Pracovní teplota: 20-550°C

Chemické složení:	L%	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	V	Co
1.3343 / 19 830		0,86-0,94	do 0,45	do 0,4	3,8-4,5		4,7-5,2	5,9-6,7	1,7-2,1	