

Předobrobená ocel s přídatkem na broušení

tloušťka: +0,2/0 mm N8 broušeno nebo jemně frézováno (Ra 3,2)
 šířka: +0,4/0 mm N8 broušeno nebo jemně frézováno (Ra 3,2)
 délka: +5/0 mm N15 od pily (Ra 25)

W.Nr. 1.7131

Ing. František Janků

www.nastrojove-oceli.com

ČSN 14 220.3
DIN 16MnCr5

Dodáváno ve stavu: žhánno na měkko 720 N/mm² (217HB max.)

délka: 1000mm

zjištění
ceny

Ceny v Kč / ks bez DPH a dopravy

zjištění
ceny

tloušťka		Ceny v Kč / ks bez DPH a dopravy																									
		4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4	
20,4	408	408	408	408	455	517	549		721																	20,4	
25,4	455	455	455	455	486	580	627		799		1066															25,4	
30,4	517	517	517	549	627	658	799		925		1097		1379													30,4	
32,4								972	1097		1285			1630												32,4	
40,4	549	549	549	580	627	721	831		1097		1223		1411	1662		1756										40,4	
50,4	690	690	690	721	862	972	1066		1223		1348		1787	1944		1975		2445								50,4	
60,4				893	1035	1097	1223		1379		1568		1975	2132		2163		2633			3323					60,4	
63,4					1223	1379	1442		1662		1850		2195			2445		3041								63,4	
70,4				1066	1129	1223	1317		1568		1756		2069			2445		3010			3511	3919				70,4	
80,4				1223	1285	1568	1662		1693		1944		2351			2696		3354			3856	4358		5141		80,4	
90,4					1379	1693	1818		1912		2132		2539			3041		3699			4232	4891		5643	6176	90,4	
100,4	1348	1348	1348	1442	1505	1944	1975	2257	2132	2414	2414	2947	2947	3010	3292	3417	3981	4107	4452	4734	5235	5800	6113	6928	7618	100,4	
110,4								2445	2633		2790		3323		3668	3887		4452								110,4	
120,4				1662	1850	2163	2383		2665		2853		3354			3919		4608			5486	6113		7116	7869	8997	120,4
130,4					2414	2633	3166		3166		3354		3856			4420		5079									130,4
140,4				2195	2351	2665	2853		3323		3511		4076	4420		4546		5392			6176	7116		8214	9060	10095	140,4
150,4	1975	1975	1975	2289	2445	2759	3010		3354		3762		4138	4608		4734		5643			6584	7524		8527	9624	10753	150,4
156,4						3166			3699		4358				4734		5486			6678			8402				156,4
160,4							3198		3511		3825		4452			5110											160,4
180,4				2633	2727	3166	3386		3731		4013		4703			5518		6584			7618	8715		10095			180,4
196,4						3543			4671		5298				5800		6646			7775			10220				196,4
200,4				2853	3104	3386	3668	3825	4138		4483		5361	5518		6207		7430			8496	9781		11255		13700	200,4
220,4						4201			4514		5298		5925			6866		7932									220,4
246,4						4389			5643		6395		6395		7649		8276		9969			12979					246,4
250,4				3793	3793	4201	4483		4859		5424		6301	6740		7524		9060			10408			13355		16898	250,4
296,4																											296,4
300,4																											300,4
350,4																											350,4
396,4																											396,4
505*																											505*

* desky 505: tloušťka obrobená, obvod od pily

čtyřhrany	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	200,4	300,4	
Tolerance : +0,4/0 mm				721	1066	1379	1630	1756	2445	3323		3919	5141	6176	7618					

Dodáváno ve stavu: žhánno na měkko 720 N/mm² (217HB max.)

Barevné značení: **Oranžová pro 1.7131**

Dosažitelná tvrdost: HRC 60; pevnost v tahu 1200 N/mm²

Pracovní teplota: 20-200°C

Chemické složení:	L%	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	V	S
1.7131 / 14 220		0,14-0,19	do 0,4	1-1,3	0,8-1,1					0,025